



## Technische Daten Mehrfachpackung 6x Ledvance LED Feuchtigkeitsdicht Gehäuse MT Gen 3 IP65 | Geeignet für 2x120cm LED Röhre

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 261801                                                        |
| EAN                                     | 8719157083027                                                 |
| Herstellercode                          | 8719157083027                                                 |
| Marke                                   | Ledvance                                                      |
| Herstellername                          | Multipack 6x DAMP PROOF HOUSING MT GEN3 1200 P 2XLAMP MT IP65 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 0                                                             |

### Technische Informationen

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Technologie              | Leuchte ohne Röhre         |
| Watt                     | 0W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                    |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar              |
| Lichtstrom (Lumen)       | 0lm                        |
| Inkl. Leuchtmittel       | Nein                       |
| Anzahl benötigter Lampen | 2                          |
| Länge                    | 120cm                      |
| Produkttyp               | Retrofit Feuchtraumleuchte |

### Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Decke                         |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1280 |
| Breite (mm) | 95   |
| Höhe (mm)   | 70   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**

