



**Caractéristiques Ledvance LED  
Suspension Luminaire Linear  
IndiviLED 25W 2800lm - 840 Blanc  
Froid | 150x12cm - UGR <16 - Dali  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Réf.             | 234172                        |
| EAN              | 4058075108943                 |
| Code Fabricant   | 4058075108943                 |
| Marque           | Ledvance                      |
| Nom du fabricant | LN INDV D DALI 1500 25W/4000K |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x28                           |
| Wattage                           | 25W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3300lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 132                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Lampe Incluse     | Oui          |
| Longueur          | 150cm        |
| Référence Article | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                          |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                          | Linear                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1488 |
| Largeur (mm)  | 120  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

