



## Caractéristiques Ledvance LED Cabinet Coin 350mm



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Réf.                              | 261106                   |
| EAN                               | 4058075268227            |
| Code Fabricant                    | 4058075268227            |
| Marque                            | Ledvance                 |
| Nom du fabricant                  | Cabinet LED Corner 350mm |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                    |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 13                             |
| Wattage                           | 5W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, tactile                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 320lm                          |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 64           |
| Facteur de puissance        | >0.50        |
| Longueur                    | 30cm         |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Unité intégrée                          |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 350 |
| Largeur (mm)  | 41  |
| Hauteur (mm)  | 23  |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

