



Caractéristiques Ledvance LED Cabinet Panel 300x100mm

[Voir le produit](#)



## Informations Générales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                              | 261132                      |
| EAN                               | 4058075268289               |
| Code Fabricant                    | 4058075268289               |
| Marque                            | Ledvance                    |
| Nom du fabricant                  | Cabinet LED Panel 300x100mm |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 13                             |
| Wattage                           | 5W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, tactile                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 220lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 44                             |
| Facteur de puissance              | >0.50                          |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Longueur          | 30cm         |
| Référence Article | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Montage                        | Unité intégrée                                            |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière                   |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                         |
| Matériaux                      | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                     |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 300 |
| Largeur (mm)  | 100 |
| Hauteur (mm)  | 8   |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

