




Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Eco Area 90W 11250lm - 830 Blanc Chaud | IP66



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 240866                             |
| EAN                               | 4058075557734                      |
| Code Fabricant                    | 4058075557734                      |
| Marque                            | Ledvance                           |
| Nom du fabricant                  | ECOAREASPD 90W 830 IP66 GY 4X1 EUE |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 90W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 11250lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 150x85               |
| Facteur de puissance        | >0.95                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Entrée Latérale                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                                  |
| Couverture Optique             | Polycarbonate (PC)                                              |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Gamme                          | Eco                                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 552 |
| Largeur (mm)  | 216 |
| Hauteur (mm)  | 91  |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |