



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED Surface CIRCULAR 500 PS Échantillon Blanc 42W 3500lm - 830 Blanc Chaud | IP44**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 247012                             |
| EAN                               | 4099854042119                      |
| Code Fabricant                    | 4099854042119                      |
| Marque                            | Ledvance                           |
| Nom du fabricant                  | SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                             |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type             | Professionnel                      |
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles                     |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Acier                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Gamme                          | SURFACE CIRCULAR 500 PS            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
| Longueur (mm) | 500 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

