



Caractéristiques Noxion Projecteur  
LED Beamy G3 50W 5500lm 110D - 830  
Blanc Chaud | IP44 - Détecteur de  
Mouvement et de Lumière -  
Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 248952                                                                         |
| EAN                               | 8719157048989                                                                  |
| Code Fabricant                    | 8719157048989                                                                  |
| Marque                            | Noxion                                                                         |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 50W 5500lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 4 ans                                                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 50W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 5500lm         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110            |
| Inclinable                  | Oui            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | Câble 100 cm                       |
| Couverture Optique             | Verre                              |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                         |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | 0 to +100                          |
| Couleur du Luminaire           | Noir                               |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Gamme                          | Beamy                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 175 |
| Largeur (mm)  | 48  |
| Hauteur (mm)  | 200 |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 120                                          |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Portée du Capteur (m)      | 10            |
| Capteur réglable par heure | 6 sec - 5 min |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

