



Caractéristiques Lot 4x Noxion  
Projecteur LED Beamy Aluminium  
Noir 20W 2200lm 100D - 830 Blanc  
Chaud | IP65 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 257725                                                              |
| EAN                               | 8719157070836                                                       |
| Code Fabricant                    | 8719157070836                                                       |
| Marque                            | Noxion                                                              |
| Nom du fabricant                  | Multipack 4x Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP65 20W 2200lm 3000K |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 20W                            |
| Substitut (Watt)                  | 40                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2200lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble 100 cm                                            |
| Couverture Optique             | Verre                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Beamy                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 110 |
| Largeur (mm)  | 48  |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**